

KG-sheet

製品仕様書

製品名 : KG-sheet
 基材 : PVC (ポリ塩化ビニル)

製品規格

KG001~KG005(全5柄) 巾 1,220mm×20M 巻

製品組成 : PVC 250 μ m \pm 3
 PET 50 μ m
 総厚 300 μ m \pm 5

※KG シートは粘着剤の無い商品ですので、粘着剤の記載はありません。

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μ m	\geq 250	PASS	ASTM D645
巾	mm	1220 \pm 1	PASS	ASTM D645
重さ	g/m ²	288 \pm 5	PASS	ASTM D645
抗張力	kg/cm ²	MD \leq 200	177	ASTM D412
		TD \leq 180	165	
伸力	%	MD	342	ASTM D412
		TD	369	
サイズ安定度	%	MD \leq 2	PASS	
		TD \leq 2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	\geq 1		ASTM D1894
保持力	minute	\geq 60		ASTM D3654 at 140°F(60°C)
粘着力	(180°,gf /25mm)	20min \geq 700 \pm 100 24hr \geq 1000 \pm 100		ASTM D903
粘着厚み	μ m	29 \pm 3		ASTM D645

MD : 流れ方向 TD : 垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。

<http://www.ks-kc.com/kg-sheet.html>