

KMGシリーズ

製品仕様書

製品名	: KMG-sheet	製品規格	
基材	: PET (ポリエチレンテレフタレート)	KMG01~KMG03(3柄)	巾 1,220mm×50M 巻
製品組成	: ハードコート	3 μ m	巾 1,220mm×10M 巻
	PET	50 μ m \pm 3	
	特殊グラビアコーティング	10 μ m	
	蒸着コーティング	5 μ m	
	粘着剤	30 μ m \pm 3	
	剥離紙	170 μ m \pm 10	
	総厚	260 μ m \pm 10	

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μ m	67 \pm 3	PASS	ASTM D645
巾	mm	1220 \pm 1	PASS	ASTM D645
抗張力	kg/ cm ²	MD \leq 2000	1,350	ASTM D412
		TD \leq 2000	1,593	
伸力	%	MD	53	ASTM D412
		TD	42	
サイズ安定度	%	MD \leq 2	PASS	
		TD \leq 2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	\geq 6	7	ASTM D1894
保持力	minute	\geq 60	above 1 hour no creep	ASTM D3654 at 140°F(60°C)
粘着力	(180°,gf /25mm)	20min \geq 800 \pm 100 24hr \geq 1000 \pm 100	850~900 1050~1058	ASTM D903
粘着厚み	μ m	30 \pm 3	27~32	ASTM D645

MD : 流れ方向 TD : 垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。

<http://www.ks-kc.com/km-sheet.html>