

KC-sheet

製品仕様書

製品名 : KC-sheet
 基材 : PVC (ポリ塩化ビニル)
 製品組成 : PVC 90 μ m \pm 3
 粘着剤 21 μ m \pm 3
 剥離紙 120 μ m \pm 5
 総厚 230 μ m \pm 5

製品規格

KC501~KC559(全32色) 巾1,000mm \times 10M巻
 K501(白)のみ(在庫限り) 巾1,000mm \times 50M巻

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μ m	90 \pm 5	PASS	ASTM D645
巾	mm	1000 \pm 1	PASS	ASTM D645
重さ	g/m ²	117 \pm 5	PASS	ASTM D645
抗張力	kgf/cm ²	MD \leq 200	218	ASTM D412
		TD \leq 180	201	
伸力	%	MD	284	ASTM D412
		TD	212	
サイズ安定度	%	MD \leq 2	PASS	
		TD \leq 2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	\geq 6	7~8	ASTM D1894
保持力	minute	\geq 60	above 1 hour no creep	ASTM D3654 at 140°F(60°C)
粘着力	(180°,gf /25mm)	20min \geq 700 \pm 100	700~800	ASTM D903
		24hr \geq 1400 \pm 100	1400~1500	
粘着厚み	μ m	21 \pm 3	19~21	ASTM D645

MD : 流れ方向 TD : 垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用WEBサイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。
<http://www.ks-kc.com/kc-sheet.html>