TOTAL DISPLAY 株式会社キヌガワ　TOTAL DISPLAY 株式会社パック

KC-sheet

製品仕様書

製品名　：　KC-sheet
基材　：　PVC（ポリ塩化ビニル）

製品組成　：　PVC　90μm±3
粘着剤　21μm±3
剥離紙　120μm±5
総厚　230μm±5

製品規格

KC501~KC502G(全６種)　巾 1,000mm×10M 巻

物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	μm	90±5	PASS	ASTM D645
巾	mm	1000±1	PASS	ASTM D645
重さ	g/㎡	117±5	PASS	ASTM D645
抗張力	kgf/㎠	MD≦200	218	ASTM D412
		TD≦180	201	
伸力	%	MD	284	ASTM D412
		TD	212	
サイズ安定度	%	MD≦2	PASS	
		TD≦2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	≧6	7~8	ASTM D1894
保持力	minute	≧60	above1hour no creep	ASTM D3654 at 140°F(60℃)
粘着力	(180°,gf /25mm	20min ≧700±100 24hr　≧1400±100	700~800 1400~1500	ASTM D903
粘着厚み	μm	21±3	19~21	ASTM D645

MD：流れ方向　TD：垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。
http://www.ks-kc.com/kc-sheet.html