

# KG-sheet

## 製品仕様書

製品名 : KG-sheet  
 基材 : PVC (ポリ塩化ビニル)

### 製品規格

KG001~KG005(全5柄) 巾 1,220mm×20M 巻

製品組成 : PVC 250 $\mu$ m $\pm$ 3  
 PET 50 $\mu$ m  
 総厚 300 $\mu$ m $\pm$ 5

※KG シートは粘着剤の無い商品ですので、粘着剤の記載はありません。

### 物性データ

分類	単位	縦方向 / 横方向	結果	関連試験規格
厚み	$\mu$ m	$\geq 250$	PASS	ASTM D645
巾	mm	1220 $\pm$ 1	PASS	ASTM D645
重さ	g/m <sup>2</sup>	288 $\pm$ 5	PASS	ASTM D645
抗張力	kgf/cm <sup>2</sup>	MD $\leq$ 200	177	ASTM D412
		TD $\leq$ 180	165	
伸力	%	MD	342	ASTM D412
		TD	369	
サイズ安定度	%	MD $\leq$ 2	PASS	
		TD $\leq$ 2	PASS	
ボールタックテスト	Ball NO.	$\geq 1$		ASTM D1894
保持力	minute	$\geq 60$		ASTM D3654 at 140°F(60°C)
粘着力	(180°,gf /25mm)	20min $\geq 700\pm 100$ 24hr $\geq 1000\pm 100$		ASTM D903
粘着厚み	$\mu$ m	29 $\pm$ 3		ASTM D645

MD : 流れ方向 TD : 垂直方向

※製品の色や柄に関しましては、専用 WEB サイトからカタログ又はサンプルをご請求ください。

<http://www.ks-kc.com/kg-sheet.html>